

# Växelriktare SINE-serien



## 19" RACK KAPSLINGAR



- ✓ Inspänning 48VDC eller 110VDC
- ✓ Inspänning 24VDC på förfrågan
- ✓ Sinusformad utspänning, 1-fas 230VAC
- ✓ Utström 3-27A
- ✓ Brett inspänningsområde
- ✓ Hög uteffekt under 5 sek
- ✓ Kapslingar för 19" Rack eller vägg.

- ✓ Frontpanel med lysdiodsindikering med drift och larmstatus.
- ✓ Potentialfria växlande reläkontakter med växelriktarfel, låg dc-spänning samt by-pass aktiv
- ✓ Skydd för överbelastning, övertemperatur, frånkoppling vid låg batterispänning
- ✓ Statisk by-pass som option
- ✓ LCD-display som option

## VÄGG KAPSLINGAR



**LCD-display** med volt och ampere-meter.  
Visning av utspänning AC, utström AC  
samt inspänning DC



## 48VDC MODELS – SINE 48

	Dim. Vägg BXHxD - mm	Dim. Rack 19" HXD – mm	Inspännings- område V / DC	Uteffekt 5sec/watt	Utström Max Amp	Extern MCB DC / typ C	Vikt Kg.
<b>SINE 48-3</b>	440x496x176	3U x 496mm	39-60	1000	3	16A	19
<b>SINE 48-4</b>	440x496x176	4U x 496mm	39-80	1400	4	25A	30
<b>SINE 48-5</b>	440x496x176	4U x 496mm	39-80	1800	5	32A	32
<b>SINE 48-6</b>	440x496x176	4U x 496mm	39-80	2200	6	40A	35
<b>SINE 48-7</b>	440x496x221	5U x 496mm	39-80	3000	7.5	63A	40
<b>SINE 48-9</b>	440x496x221	5U x 496mm	39-80	3200	9	63A	45
<b>SINE 48-11</b>	440x496x221	5U x 496mm	39-80	3500	11	80A	52
<b>SINE 48-15</b>	440x696x221	5U x 696mm	39-80	5000	15	100A	60
<b>SINE 48-18</b>	440x696x221	5U x 696mm	39-80	6000	18	125A	66
<b>SINE 48-22</b>	440x696x221	5U x 696mm	39-80	6800	22	140A	72
<b>SINE 48-27</b>	440x696x221	5U x 696mm	39-80	7000	27	160A	78

## 110VDC MODELS – SINE 110

	Dim. Vägg BXHxD - mm	Dim. Rack 19" HXD – mm	Inspännings- område V / DC	Uteffekt 5sec/watt	Utström Max Amp	Extern MCB DC / typ C	Vikt Kg.
<b>SINE 110-3</b>	440x496x176	3U x 496mm	88-145	1000	3	16A	19
<b>SINE 110-4</b>	440x496x176	4U x 496mm	88-145	1400	4	16A	30
<b>SINE 110-5</b>	440x496x176	4U x 496mm	88-145	1800	5	16A	32
<b>SINE 110-6</b>	440x496x176	4U x 496mm	88-145	2200	6	20A	35
<b>SINE 110-7</b>	440x496x221	5U x 496mm	88-145	3000	7.5	25A	40
<b>SINE 110-9</b>	440x496x221	5U x 496mm	88-145	3200	9	25A	45
<b>SINE 110-11</b>	440x496x221	5U x 496mm	88-145	3500	11	32A	50
<b>SINE 110-12</b>	440x496x221	5U x 496mm	88-145	4000	12.5	40A	55
<b>SINE 110-15</b>	440x696x221	5U x 696mm	88-145	5000	15	40A	60
<b>SINE 110-18</b>	440x696x221	5U x 696mm	88-145	6000	18	63A	66
<b>SINE 110-22</b>	440x696x221	5U x 696mm	88-145	6800	22	63A	72
<b>SINE 110-27</b>	440x696x221	5U x 696mm	88-145	7500	27	80A	78

## COMPACT MODELS - MICRON

	Dim. Rack 19" HXD – mm	Inspännings- område V / DC	Uteffekt 5sec/watt	Utström Max Amp	Extern MCB DC / typ C	Vikt Kg.
<b>MICRON 48-04</b>	2U x 210mm	39-70	250	0.4A	6.3A	6
<b>MICRON 48-1</b>	2U x 210mm	39-70	600	1.3A	10A	8
<b>MICRON 110-04</b>	2U x 210mm	89-145	250	0.4A	4A	6
<b>MICRON 110-1</b>	2U x 210mm	89-145	600	1.3A	6.3A	8

